

PSP & XLink Kai用 A セットアップガイド




セットアップの手順は、こちらのマニュアルからお読みください



■本製品を使って、できること・・・

本製品を取り付けたパソコンとPSPは、無線LAN(アドホック・モード)で接続できるようになります。本製品を取り付けたパソコンに「XLink Kai」というソフトウェアをインストールし、有線LANを使ってブロードバンドモデムや有線ルータなどと接続することで、従来はPSP同士が直接接続する必要があったゲームについても、インターネットを経由して、日本中、世界中の人と協力プレイ、対戦ゲームが楽しめるようになります。



■セットアップの流れ

セットアップを、はじめる前に



**本製品を取り付けるパソコンが
インターネットに接続できるようにしてください**

本製品を取り付けたパソコンを使って、PSPの協力プレイ、対戦ゲームを楽しむには、本製品を取り付けるパソコンが、有線LANを使ってインターネットに接続できるようになっている必要があります。あらかじめ、本製品を取り付けるパソコンから有線LANでインターネットに接続できる状態にしておいてください。

STEP 1 ソフトウェアをインストールしましょう

STEP 2 本製品をパソコンに取り付けましょう

このマニュアルに
説明があります。

STEP 3 XLink Kaiのユーザ登録をしましょう

STEP 4 XLink Kaiをインストールしましょう

STEP 5 PSPと無線LANで接続しましょう

STEP 6 協力プレイ、対戦ゲームに参加しましょう

別紙 **B**
「PSP & XLink
Kai用設定ガイド」
に説明があります。

■PSP & XLink Kaiで使用する 場合にも、お読みいただきたい マニュアルについて

本製品 (LAN-W150N/U2M) をPSPとXLink Kaiを使った接続に使用する場合は、以下のマニュアルをお読みください。

はじめにお読みください



セットアップを始める前に知っておいていただきたいことを説明しています。

A PSP & XLink Kai用 セットアップガイド



このマニュアルです。本製品をPSPとXLink Kaiでの接続に利用する場合は、このマニュアルからお読みください。

B PSP & XLink Kai用 設定ガイド



本製品を取り付けたパソコンからPSPによる対戦ゲームが楽しめるようにします。

STEP 1

ソフトウェアをインストールしましょう

本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。
説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。



本製品をまだ
取り付けないでください!



- 1 ダウンロード後に解凍したフォルダ「LANW150NU2 M_MD215100」を開きます。
- 2 「mac」フォルダを開き「LAN-WN11U2.dmg」をダブルクリックします。

「mac」フォルダを開き「LAN-WN11U2.dmg」をダブルクリックします。

- 3 デスクトップ画面に「RTUSB_Logitec_Installer」がマウントされ、内容が表示されます。ご使用のMac OSにあわせて該当するフォルダとファイルを選択します。



- Mac OS 10.4の場合→「USBWireless-10.4」をダブルクリックします。表示されたフォルダの「USBWireless-Tiger.pkg」をダブルクリックします。
- Mac OS 10.5の場合→「USBWireless-10.5」をダブルクリックします。表示されたフォルダの「USBWireless-Leopard.pkg」をダブルクリックします。

- 4 [続ける]をクリックします。




- 5 [インストール]をクリックします。



- 6 [名前]と[パスワード]の入力画面が表示された場合
現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。



下の画面が表示されたときは、
[インストールを続ける]をクリックします。



- 7 [再起動]をクリックします。



- 7 これでソフトウェアのインストールは完了です。再起動後にCD-ROMをドライブから取り出し、「STEP2」へ進みます。


STEP 2

本製品をパソコンに取り付けましょう

本製品をMacに取り付けます。
また、本製品がPSPとXLink Kaiを使用できるように必要な設定をおこないます。



- 1 Mac本体のUSBポートに本製品を差し込みます。




接続直後に以下の画面が表示されたとき




- ① [ネットワーク環境設定]をクリックします。
- ② [ネットワーク]画面で、そのまま[適用]をクリックします。
- ③ [ネットワーク]画面を閉じます。

- 2 自動的に「USB無線LANユーティリティ」が起動します。【高度な設定】タブをクリックします。



- 3 USB無線LANユーティリティが起動しない場合
アプリケーションフォルダ内にある「USBWirelessUtility」をダブルクリックします。

- 3 「PSP XLink有効」をチェック(☑)し、
[サイトサーベイ]タブをクリックします。



- 4 これで本製品の接続と設定は完了です。
• [command]+[H]を押して、画面を隠します。

- 5 別紙 B 「PSP & XLink Kai用設定ガイド」のSTEP3へ進みます。



先に別紙 A「PSP & XLink Kai用セットアップガイド」からお読みください

PSP、ゲーム、およびXLink Kaiに関する詳細なお問い合わせは、弊社ではサポートいたしません。



■セットアップの流れ

STEP 1 ソフトウェアをインストールしましょう

STEP 2 本製品をパソコンに取り付けましょう

STEP 3 XLink Kaiのユーザ登録をしましょう

STEP 4 XLink Kaiをインストールしましょう

STEP 5 PSPと無線LANで接続しましょう

STEP 6 協力プレイ、対戦ゲームに参加しましょう

別紙 A「PSP & XLink Kai用セットアップガイド」に説明があります。

このマニュアルに説明があります。

■本製品に付属のマニュアルについて



はじめにお読みください
セットアップを始める前に知っておいていただきたいことを説明しています。



A PSP & XLink Kai用
セットアップガイド
セットアップをはじめるときは、このマニュアルから読みます。



B PSP & XLink Kai用
設定ガイド
このマニュアルです。本製品を取り付けたパソコンからPSPによる対戦ゲームが楽しめるようにします。

Windows・Mac共通の作業

STEP 3

XLink Kaiのユーザ登録をしましょう


WindowsまたはMacでXLink Kaiを使用するために、ユーザ登録をします。



1 KLink Kaiの公式ホームページ(<http://www.teamxlink.co.uk>)にアクセスします。

●Windowsの場合

メニュー画面の[XLink Kaiユーザ登録]をクリックすることで、アクセスすることもできます。



クリック


●Macの場合

CD-ROMの「Mac」フォルダにある書類「XLink Kaiのユーザ登録へ」をダブルクリックすることで、アクセスすることもできます。



ダブルクリック

2 トップページ上部にある[SIGN UP]をクリックします。



クリック

3 オレンジの*マークが付いた項目は、必ず入力しなければならない項目です。下記の説明を参考に必要事項を入力します。



入力する

設定項目をスクロールさせる場合は、このバーを動かします。

●以下の項目は、すべて入力が必要です。


XTag (Username)	XLink Kaiを利用するときに使うユーザー名を入力します。
Password	XLink Kaiにログインするときに必要なパスワードを設定します。
Confirm Password	もう一度、パスワードを入力します。
Email Address	あなたのEメールアドレスを入力します。一部のフリーメールを使用した場合、正常に登録できないことがあります。
Location	お住まいの国名です。「Japan」を選択します。
Age	ご自分の年齢を指定します。
Upload Bandwidth (kbps)	インターネットの上りの回線速度を指定します。分からない場合は、もっとも近いと思われる数字を指定します。

4 すべての設定が完了すれば、[Submit]をクリックします。



クリック

5 [OK]をクリックします。




クリック

※画面はWindows XPの画面例です。

●登録したメールアドレスに登録完了メールが届きます。

6 届いたメールに記載されたアドレスをクリックします。



クリック

●アドレスをクリックしてもページにジャンプしない場合は、Webブラウザの[アドレス]に入力して画面を表示してください。

7 アクセスしたページに「Congratulations (登録したX-Tag名)」と表示されれば、登録は完了です。ブラウザを閉じて「STEP4」へ進みます。

STEP 4

XLink Kaiをインストールしましょう

XLink Kaiのプログラムをインストールします。

収録されているプログラムのバージョンは「7.4.18」です。最新バージョンはXLink Kaiのホームページ(<http://www.teamxlink.co.uk>)からダウンロードしてください。



Windowsマシンの場合

- 1 CD-ROMのメニュー画面にある[XLink Kaiのインストール(Windows用)]をクリックします。



クリック

- 2 [OK]をクリックします。



クリック

- 3 [Next]をクリックします。



クリック

- 4 [I accept the terms in the License Agreement]をチェック(☑)し、[Next]をクリックします。



①チェック

②クリック

- 5 [Next]をクリックします。



クリック

●通常はインストール先を変更する必要はありません。

- 6 [Install]をクリックします。



クリック

Windows Vistaの場合
(ユーザーアカウント制御)画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。

- 7 [Finish]をクリックします。



クリック

- 8 これでXLink Kaiのインストールは完了です。「STEP5」へ進みます。

Macの場合

- 1 CD-ROMの「Mac」フォルダにある[kaiEngine-xxx]をダブルクリックします。



ダブルクリック

※ファイル名は、ダウンロードした時期などにより異なります。

- 2 [続ける]をクリックします。



クリック

- 3 [続ける]をクリックします。



クリック

- 4 [同意する]をクリックします。



クリック

- 5 インストール先を選択し、[続ける]をクリックします。



①選択する

②クリック

- 6 [インストール]をクリックします。



クリック

「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合
現在ログイン中のMac OSのアカウントの名前とパスワードを入力します。



- 7 [閉じる]をクリックします。



クリック

- 8 これでXLink Kaiのインストールは完了です。「STEP5」へ進みます。


コラム XLink KaiのKaiTagとパスワードを登録する

[XLink Kai]設定ツールに、ユーザー名(XTag)とパスワードを登録しておくことで、次回XLink Kaiに接続したときに、XTagとパスワードの入力操作をせずに、ログインできるようになります。以下の手順で設定してください。

- 1 XLink Kaiのログイン画面が表示されたときに、[XLink Kai設定]をクリックします。

クリック

- 2 [Kaiエンジン設定]の「Default XTag(ユーザー名)」にユーザー名を入力し、「Default/パスワード」にパスワードを入力します。入力後、[保存]をクリックします。



- 3 画面を閉じます。これで次回よりXLink Kaiを起動すると、自動的にログインできるようになります。

STEP 5

PSPと無線LANで接続しましょう

本製品を取り付けたパソコンとPSPを、無線LANで接続します。
あらかじめ使用するゲームソフトをセットしたPSPを用意してください。




PSP側の準備をしましょう

Windows・Mac共通の操作手順です。

- 1 ワイヤレスLANの省電力モードを「切」に設定してください。
[ホーム]→[設定]→[省電力設定]→[ワイヤレスLAN省電力モード]が「入」になっている場合は、あらかじめ「切」に設定を変更しておいてください。



- 1 確実に接続できるように、距離を近づけて作業します。



- 2 無線LANの設定をします。

- [ホーム]→[設定]→[ネットワーク設定]を選択し、○ボタンを押します。



- 「アドホックモード」を選択し、○ボタンを押します。



- [1ch]・[6ch]・[11ch]のいずれかを選択し、○ボタンを押します。



- 3 設定を変更した場合は、○ボタンを押して設定を保存します。

○ボタンを押すと設定内容を保存します。

- 4 PSPのゲームを起動します。オンラインで接続できるように設定します。

- ゲームによって対戦の設定の名称が異なります。「オンライン集会所」「ゲーム部屋を作る」「ゲームに参加する」などの名称があります。詳しくはゲームソフトの説明書をお読みください。

- 5 ご使用の機種にあわせて、次の説明へ進みます。

- Windowsマシンの場合→「Windowマシンから接続する」へ
- Macの場合→「Macから接続する」へ



Windowsマシンから接続する

ご使用のWindowsにあわせて、このあとの説明をお読みください。

- ! SSIDについて
「SSID」とは、無線LANで使うワイヤレスネットワーク名です。PSPでは「PSP_」から始まる英数字の組み合わせになっています。


Windows Vistaの場合

- 1 [スタート]メニュー → [接続先]の順でクリックします。
- 2 「SSID」を選択し、[接続]をクリックします。
- 3 [接続します]をクリックします。
- 4 正しく接続できたかを確認し、[閉じる]をクリックします。
- 5 「STEP6」へ進みます。



Windows XP/2000の場合


- 1 クライアントユーティリティを起動します。
- 2 「SSID」を選択し、[接続]をクリックします。
- 3 タスクトレイで、正しく接続できたかを確認します。
- 4 確認ができれば、[X]をクリックして画面を閉じます。
- 5 「STEP6」へ進みます。



Macから接続する

- 1 STEP3で閉じた「USB無線LANユーティリティ」を開きます。
- 2 【サイトサーベイ】タブのリストに表示された「SSID」を選択し、[接続]をクリックします。
- 3 正しく接続できたかを確認します。
- 4 確認ができれば、[X]をクリックして画面を閉じます。
- 5 「STEP6」へ進みます。

- ! 「SSID」とは、無線LANで使うワイヤレスネットワーク名です。PSPでは、「PSP_」から始まる英数字の組み合わせになっています。



STEP 6

Windows・Mac共通の作業 協力プレイ、対戦ゲームに参加しましょう

XLink Kaiを使ってPSPの協力プレイや対戦ゲームに参加できるようにします。
アリーナを選択することで、日本中、世界中の人とゲームを楽しめます。

※ゲームに参加する手順は他にもあります。ここではそのうちの一例を使って説明しています。



1 XLink Kaiを起動します。

●Windowsの場合

[スタート]→[(すべての)プログラム]→[XLink Kai]→[Start Kai]を選択します。



●Macの場合

アプリケーションフォルダにある「kaiengine」アイコンをダブルクリックします。




ダブルクリック

●Windows Vistaでユーザーアカウント制御画面が表示された場合
[許可]をクリックします。

●Windowsファイアウォールの警告画面が表示された場合
「ブロックを解除する」を選択します。

2 ログイン画面で、ユーザー名(KaiTag)とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



①入力する

②クリック

●ユーザー名(KaiTag)とパスワードの入力操作を省略することができます
[Configure Kai]に、ユーザー名(KaiTag)とパスワードを登録しておくことで、これらの入力操作を省略することができます。登録方法は、このマニュアルのP2にあるコラム「XLink KaiのKaiTagとパスワードを登録する」をお読みください。

3 [ゲームアリーナ]をクリックします。



クリック

4 画面左のアイコンをクリックし、参加するゲームのアリーナを選択します。



ナビゲーションの[PSP]アイコンをクリックします。



参加するゲームのジャンルをクリックします。
※画面例は「アクション」の場合




参加するゲームをクリックします。
※画面例は「Monster Hunter Portable 2ndG」の場合



参加するエリアをクリックします。
※画面例は「Japanese(日本)」の場合

5 参加するエリアを決めたら、チャットウィンドウを使ってゲームへの参加または募集をして、目的のアリーナに入ります。



●あらかじめ調べておくと安心です
ゲームごとにアリーナの構成や約束ごと(ローカルルール)が決まっている場合があります。初めてXLink Kaiを使用する場合や、新しいゲームのアリーナに参加する方は、あらかじめインターネットで調べておくと、安心して参加できます。
参考サイト <http://www.xlink-jp.net/>

こんなときには 困ったときにお読みください

PSP、ゲーム、およびXLink Kaiに関する詳細なお問い合わせは、弊社ではサポートいたしかねます。

Q1: 本製品とPSPが無線LANで接続できない。
クライアントユーティリティの「ステータス」にPSPの無線LAN名(SSID)が表示されない。
タスクトレイのクライアントユーティリティのアイコンが赤のままである。

A1: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①本製品を取り付けたパソコンとPSPの距離が長すぎる可能性があります。双方の位置を近づけてみてください。
- ②近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、2.4GHz帯の電波を使用する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそのような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。
- ③他の無線機器と、使用するchが重なっていませんか。PSPの場合、1ch・6ch・11chのいずれかを使用します。
- ④本製品のクライアントユーティリティで、「電波OFF(赤色)」になっている場合は、クリックして「電波ON(緑色)」に変更してください。



- ⑤PSPのネットワーク設定は正しいですか。本製品とPSPは、「アドホックモード」で接続します。
- ⑥PSP(ゲーム)側が、オンライン集会所などに入っていますか。「オンライン集会所」「ゲーム部屋を作る」「ゲームに参加する」などに入っていないとネットワークに接続できません(オフライン集会所に入っていると、PSP側からは電波が出ません)。PSP本体の無線ランプが点灯していることを確認して下さい。

Q2: インターネット上の他のユーザが出てこない。
XLink Kai上では他のユーザは見えているが、ゲーム上で出てこない。

A2: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①ウイルスソフトが入っている場合は、XLink Kai のファイアウォールを解除(許可)してください。
- ②Windows Vistaでは、「管理者権限」でログインしていますか、管理者権限でログインしていません。
- ③ルーター側の設定で、ポートの「30000番」を「UDP」で開放していますか。ポートが解放されていないとXLink Kaiは使用できない場合があります。
- ④Windowsの場合、本製品のドライバの詳細設定で、「PSP Xlink Mode」が「Disable」のままになっていませんか。「Enable」に変更しないとXLink Kaiを使用できません。Macの場合は、「USB無線LANユーティリティ」の【サイトサーベイ】タブにある「PSP XLink有効」がチェック(☑)されているか確認してください。
- ⑤/パソコンに内蔵の無線LAN機能がある場合は、「無効」にしてください。
- ⑥XLink Kaiのユーザー名(XTag)およびパスワードが正しいことを確認してください。

Q3: XLink Kaiが起動しない。アリーナが表示されない。

A3: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

本製品を取り付けたパソコンは、有線LANでインターネットに接続できるようになっている必要があります。インターネットに接続できるか確認してください。